



AUTEL NEVA
ŞARJ

MaxiCharger

AC Duvar Tipi Şarj Cihazı

7.4kW | 11kW | 22kW



Neva Şarj , Autel marka AC ve DC şarj cihazlarının Türkiye Yetkili Satıcısıdır.

MaxiCharger AC Duvar Tipi Şarj Ünitesi



Hızlı AC Şarj

Daha hızlı ve verimli şarj

- Maksimum 32A'ya kadar, yüksek hızlı şarj için 22 kW güç
- Geleneksel bir AC ev tipi şarj cihazından 7 kat daha hızlı
- Bir donanım anahtarı veya uygulama kullanarak ayarlanabilme



Yüksek Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Uzun Ömürlü ve Sağlam

- CE standartlarına uygunluğu test edilmiş
- IK10 yüksek darbe dayanımına uygun
- Tüm hava koşullarına uygun IP65 koruma sınıfı
- - 40 °C ile +55 °C arası sıcaklıklarda tam güçte şarj edebilme



Bulut Tabanlı Akıllı Şarj

Yüksek Kolaylık

- Autel Bulut sunucusuna bağlanarak şarjı işlemi kolayca izleyip, kontrol ederek yönetme
- Gerçek zamanlı enerji dengeleme özelliği ile elektrikten tasarruf sağlama
- Kolay bakım

MaxiCharger AC Duvar Tipi Şarj Ünitesi

Detaylı İncelemesi



Etkin Yük Dengeleme



OTA Güncelleme



Gelir Yaratma



Bulut Portalı ve OCPP Desteği



5-inch LCD Dokunmatik Ekran



Gerçek Zamanlı Bildirim ve Rapor



Wifi, Ethernet kablosu, Bluetooth, 4G (Opsiyonel)



RCD Tip AC 30mA + DC 6mA Kaçak Akım Koruması

Teknik Özellikler

Cihaz Bilgileri

Şarj Şekli	Tip 2
Giriş/Çıkış Güç Seviyesi ve Akımı	7.4kW/32A'ya kadar tek faz; 22kW/32A'ya kadar üç faz
Giriş/Çıkış Gerilimi	230V ±%15 (tek faz); 400V± %15 (üç faz); 50Hz
Ağ Tipi	TT, TN
Bağdaştırıcı Tipi	IEC 62196 Tip 2 veya Tip 1 konektör, 5m IEC 62196 Tip 2 soket veya kapaklı soket
Dahili RCD	AC 30mA, DC 6mA
Koruma	Aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim, entegre darbe gerilimi
Kart Okuyucu (Opsiyonel)	koruması ISO 15693, ISO 14443
Güç Ölçüm Doğruluğu	%1'den tam doluma kadar +/- %1.0 Entegre MID sertifikalı sayaç (Yalnızca LCD ekrana sahip modellerde)

Genel Özellikler

IP ve IK Derecesi	IP65 (Soketli versiyon için IP54); IK10 (Ekran: IK08)
Çalışma Yüksekliği	2000m
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-40°C~+55°C
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-40°C~+85°C
Montaj	Duvara veya zemine ayaklıkla sabitleme
Ölçüler (B×G×D)	336×187×85mm

Kullanıcı Arayüzü

Durum Göstergesi	LED/APP/Dokunmatik Ekran (Opsiyonel, 5" LCD, 800*480)
Kullanıcı Arayüzü	Autel Şarj Uygulaması; Autel Şarj Cihazı Bulut Sunucusu
Bağlantı Şekli	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Opsiyonel), CAN, enerji ölçüm bağlantısı için RS485
İletişim Protokolleri	OCPP 1.6J
Kullanıcı Yetkilendirme	Android veya IOS Mobil Uygulama, RFID Kart

Yazılım Güncelleme

Web portalı üzerinde OTA güncelleme

Belgelendirme ve Standartlar

Güvenlik ve Uyumluluk	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1/ -7
Sertifika	CE (TUV)
Garanti Süresi	36 ay garanti süresi, garantiyi uzatabilme seçeneği

* Gösterilen tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır, gerçek ürün ve teknik özellikler, ürün geliştirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

444 1453

www.nevasarj.com

info@nevasarj.com

Ümit Mahallesi 2532. Cadde No:4, Ümitköy/Çankaya/Ankara 06810



NEVA
ŞARJ